




**Руководство по эксплуатации канализационных насосных станций  
моделей: WTD250-13-10-1.1×2-NPA/QG, WT350-15-15-3×2-WPA, WTD400-  
15-15-1.5×2-NPA/QG, WT450-35-15-3.7×2-WPA, WT500-35-20-4×2-NPA/QG,  
WT600-25-15-2.2×2-NPA/QG, WT1000-50-20-5.5×2-NPA/QG, WT1000-55-25-  
7.5×2-NPA/QG.**

**Примерный внешний вид изделий:**

|                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    |  |
| <b>WTD250-13-10-1.1×2-NPA/QG</b>                                                    | <b>WT350-15-15-3×2-WPA</b>                                                          |
|    |  |
| <b>WTD400-15-15-1.5×2-NPA/QG</b>                                                    | <b>WT450-35-15-3.7×2-WPA</b>                                                        |
|   |  |
| <b>WT500-35-20-4×2-NPA/QG</b>                                                       | <b>WT600-25-15-2.2×2-NPA/QG</b>                                                     |
|  |                                                                                     |
| <b>WT1000-50-20-5.5×2-NPA/QG, WT1000-55-25-7.5×2-NPA/QG</b>                         |                                                                                     |

## **1. Введение.**

**Уважаемый покупатель, LEO** – это новейшие разработки, высокое качество, надёжность и внимательное отношение к нашим покупателям. Надеемся, что Вам понравится наша техника, и в дальнейшем Вы будете выбирать изделия нашей компании! **LEO** уделяет особое внимание безопасности реализуемой продукции. Заботясь о покупателях, мы стремимся сочетать высокое качество и абсолютную безопасность используемых при производстве материалов. Пожалуйста, обратите Ваше внимание на то, что эффективная и безопасная работа, а также надлежащее техническое обслуживание изделия возможно только после внимательного изучения Вами данного «Руководства по эксплуатации». При покупке рекомендуем Вам проверить комплектность поставки и отсутствие возможных повреждений, возникших при транспортировке или хранении изделия на складе продавца. Изображенные или указанные в данном руководстве принадлежности не в обязательном порядке могут входить в комплект поставки. Проверьте также наличие и заполнение гарантийного

талона, дающего право на бесплатное устранение заводских дефектов в гарантийный период. **На гарантийном талоне обязательно должны присутствовать: дата продажи, индивидуальный номер изделия (при его наличии), печать (при её наличии) и разборчивая подпись продавца.**

2. Предназначение.

Данные насосные станции предназначены для перекачивания сточных вод и измельчения нетвердых включений, содержащихся в них, от унитаза, ванной, душевой кабины, биде, стиральной машины, раковины и т. д. Они позволяют удалять сточные воды от бытовых санитарно-технических приборов, находящихся ниже уровня коллектора канализационной системы и в местах, где невозможно или нецелесообразно организовать канализацию самотеком. Эти станции используются в квартирах, домах, коттеджах, коммерческих и промышленных объектах и т. д.

3. Технические характеристики.

| Модель/<br>Параметры | Мощность, Вт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | Параметры сети питания |      | Максимальная производительность, л/мин |    | Номинальная производительность, л/мин |     | Максимальная высота подъема, м |           | Номинальная высота подъема, м |     | Диаметры входных отверстий, дюйм |      | Диаметр выходного отверстия, дюйм |  | Диапазон PH перекачиваемой жидкости |  | Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С |  | Объем бака, л |  | Класс защиты |  | Класс изоляции |  |  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|------|----------------------------------------|----|---------------------------------------|-----|--------------------------------|-----------|-------------------------------|-----|----------------------------------|------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|--|------------------------------------------------------|--|---------------|--|--------------|--|----------------|--|--|
|                      | WTD250-13-10-1.1×2-NPA/QG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1100 | 220В/<br>50Гц          | 400  | 217                                    | 14 | 10                                    | 4   | 2                              | 4-<br>+40 |                               | 250 | IP<br>68                         |      | F                                 |  |                                     |  |                                                      |  |               |  |              |  |                |  |  |
|                      | WT350-15-15-3×2-WPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3000 | 380В/<br>50Гц          | 917  | 250                                    | 16 | 15                                    | 6   | 3 1/4                          |           |                               | 350 |                                  |      |                                   |  |                                     |  |                                                      |  |               |  |              |  |                |  |  |
|                      | WTD400-15-15-1.5×2-NPA/QG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1500 | 220В/<br>50Гц          | 600  | 250                                    | 18 | 15                                    | 4   | 2                              |           |                               | 400 |                                  |      |                                   |  |                                     |  |                                                      |  |               |  |              |  |                |  |  |
|                      | WT450-35-15-3.7×2-WPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3700 | 380В/<br>50Гц          | 1183 | 583                                    | 24 | 15                                    | 4,6 | 3 1/4                          | 450       | 500                           | 600 | 1000                             | 1000 |                                   |  |                                     |  |                                                      |  |               |  |              |  |                |  |  |
|                      | WT500-35-20-4×2-NPA/QG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4000 |                        | 1533 | 583                                    | 26 | 20                                    | 4,6 | 2                              | 500       |                               |     |                                  |      |                                   |  |                                     |  |                                                      |  |               |  |              |  |                |  |  |
|                      | WT600-25-15-2.2×2-NPA/QG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2200 |                        | 900  | 417                                    | 20 | 15                                    | 4   | 2                              | 600       |                               |     |                                  |      |                                   |  |                                     |  |                                                      |  |               |  |              |  |                |  |  |
|                      | WT1000-50-20-5.5×2-NPA/QG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5500 |                        | 1800 | 833                                    | 30 | 20                                    | 4,6 | 4                              | 1000      |                               |     |                                  |      |                                   |  |                                     |  |                                                      |  |               |  |              |  |                |  |  |
|                      | WT1000-55-25-7.5×2-NPA/QG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7500 |                        | 2567 | 917                                    | 34 | 25                                    | 4,6 | 4                              | 1000      |                               |     |                                  |      |                                   |  |                                     |  |                                                      |  |               |  |              |  |                |  |  |
|                      | Потребляемая мощность указана при эксплуатации насоса в оптимальных параметрах и является приблизительной, может изменяться при эксплуатации изделия в иных параметрах; Внимание! Производитель имеет право изменять вышеуказанные технические характеристики в целях улучшения эксплуатационных характеристик изделия. Технические данные, указанные в таблице, являются ориентировочными, получены при тестировании изделий в лабораторных условиях и могут отличаться от действительных на ±5%. |      |                        |      |                                        |    |                                       |     |                                |           |                               |     |                                  |      |                                   |  |                                     |  |                                                      |  |               |  |              |  |                |  |  |